

**Техническая спецификация кондиционеров AeroLITE с постоянной производительностью**

Модель (внутренний блок/наружный блок)			ALRS-II-07HA4-01/ ALRS-II-07OHA4-01	ALRS-II-09HA4-01/ ALRS-II-09OHA4-01	ALRS-II-12HA4-01/ ALRS-II-12OHA4-01	ALRS-II-18HA4-01/ ALRS-II-18OHA4-01	ALRS-II-24HA4-01/ ALRS-II-24OHA4-01	ALRS-II-30HA4-01/ ALRS-II-30OHA4-01
Охлаждение	Производительность	Вт	2100	2650	3550	5300	7000	7900
	Потребляемая мощность	Вт	650	825	1106	1656	2325	2624
	Номинальный ток	А	2,82	3,58	4,8	7,2	10,1	11,4
	Коэффициент эффективности (EER)		3,21	3,21	3,21	3,21	3,01	3,01
	Класс эффективности		A	A	A	A	B	B
Обогрев	Производительность	Вт	2200	2700	3650	5450	7100	7600
	Потребляемая мощность	Вт	610	748	1011	1509	2211	2367
	Номинальный ток	А	2,65	3,25	4,39	6,56	9,6	10,3
	Коэффициент эффективности (COP)		3,61	3,61	3,61	3,61	3,21	3,21
	Класс эффективности		A	A	A	A	C	C
Максимальный ток	А	5,2	8,5	8,5	11,1	16,5	16	
Максимальная потребляемая мощность	Вт	1100	1600	1750	2200	2900	3170	
Питание	В-Гц	220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ	
Хладагент		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
Количество хладагента	г	400	540	610	1000	1560	2550	
Расход воздуха	м <sup>3</sup> /ч	420	450	550	800	1050	1200	
Степень защиты IP (внутренний блок/наружный блок)	(IP)	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	
Класс электрозащиты (внутренний блок/наружный блок)	Class I/ Class II	I/I	I/I	I/I	I/I	I/I	I/I	
Уровень шума внутреннего блока	дБ (А)	33/29/27/24	33/30/27/24	36/33/30/27	38/35/32/29	40/37/34/31	48/44/40/34	
Уровень шума наружного блока	дБ (А)	48	50	52	54	55	58	
Вес внутреннего блока (нетто)	кг	8	8,5	9	11	12	18,75	
Вес наружного блока (нетто)	кг	20	21	25	37	39	60,6	
Вес внутреннего блока (брутто)	кг	9,5	10	10,5	13	14	22	
Вес наружного блока (брутто)	кг	22	23	27,5	40	43	65,6	
Внутренний блок	Габариты(Ш*Г*В)	мм	690*199*283	690*199*283	750*200*285	900*225*310	900*225*310	1082*233*330
	Габариты в упаковке (Ш*Г*В)	мм	740*264*343	740*264*343	850*265*345	950*290*380	950*290*380	1130*300*395
Компрессор	Тип		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
	Производитель		LANDA (Gree)	GMCC (Toshiba)	GMCC (Toshiba)	HIGHLY (Hitachi)	HIGHLY (Hitachi)	HIGHLY (Hitachi)
Наружный блок	Габариты(Ш*Г*В)	мм	663*254*421	663*254*421	710*240*500	795*290*525	800*300*690	800*300*690
	(Ш*Г*В)	мм	760*343*478	760*343*478	780*345*570	907*382*600	940*420*750	940*420*750